

EUROTEMPERA *(idropittura semilavabile per interni)*

L'EUROTEMPERA È UNA IDROPITTURA PER PARETI INTERNE FORMULATA CON RESINE SINTETICHE IN EMULSIONE, PIGMENTI PREGIATI , E CARICHE ALTAMENTE SELEZIONATE . IL PREGIO FONDAMENTALE DI QUESTA IDROPITTURA È LA PERFETTA TRASPIRAZIONE CHE RIESCE A DONARE ALLA SUPERFICIE . SI APPLICA A PENNELLO , A RULLO È SPRUZZO . APPLICARE L'EUROTEMPERA SU DI UN FONDO TRATTATO PRECEDENTEMENTE CON IL NOSTRO FISSATIVO SH 500 EXT.

Ciclo applicativo: Stuccare eventuali buchi o crepe.
Lasciare asciugare perfettamente , carteggiare e spolverare.

MURI NUOVI: Dopo aver spolverato la superficie da trattare applicare una mano di FISSATIVO SH 500 EXT ,dopodichè attendere 12 ore circa ed applicare una prima mano EUROTEMPERA. A distanza di 12 ore procedere con la seconda mano.

MURI VECCHI: Se in buono stato di conservazione è sufficiente carteggiare e spolverare. Viceversa rimuovere accuratamente le vecchie pitture in via di sfogliamento.Spolverare.Applicare poi una mano di FISSATIVO SH 500 EXT e lasciare asciugare perfettamente.Applicare successivamente due mani di EUROTEMPERA con un intervallo di 12 ore l'una dall'altra.

Note tecniche:	Resa teorica per mano	6/8 mq/Lt (una mano)
	Aspetto e finitura	vellutato
	Diluyente	acqua
	Secco al tatto	30'-40'+/-al tatto; in profondità 6/8 h.
	Sovraverniciabilità	12 ore
	Diluizione	20-30% con acqua in volume.
	Vita in stoccaggio	12 mesi

N.B. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla ns. esperienza , tuttavia non possono impegnare la ns. responsabilità. Il ns. servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.