

FISSATIVO SH 27

IL FISSATIVO SH 27 È UN EMULSIONE ACQUOSA DI ESTERI ACRILICI CON FORTE POTERE PENETRANTE.IL FISSATIVO SH 27 DESTINATO ALL'INDUSTRIA EDILE PER LA SUA STESSA NATURA CHIMICA, È PARTICOLARMENTE INDICATO PER LA PREPARAZIONE DI FONDI SENSIBILMENTE ALCALINI, CHE PRESENTINO ASSORBENZE PARTICOLARI.

Ciclo applicativo:

SUPPORTI VECCHI:

Se in cattivo stato di conservazione rimuovere accuratamente le precedenti pitture in via di sfogliamento.Spolverare.Applicare poi una mano di fissativo sh 27.

Caratteristiche,tipiche:

resistenza all'acqua
resistenza alla luce solare

Note tecniche:

Aspetto e finitura:	lucido-satinato
Diluyente:	acqua
Secco al tatto:	120' +/- a seconda delle condizioni atmosferiche
Sovraverniciabilità:	12 ore
Applicazione a rullo:	c.a.300/400%
Applicazione a spruzzo:	c.a.300/400%
Applicazione a pennello:	c.a.300/400%
Vita di stoccaggio:	12 mesi
Resa per mano :	25/35 mq./l circa

N.B. : I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla ns. esperienza,tuttavia non possono impegnare la ns. responsabilità. Il ns. servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.