

FISSATIVO SH 500 EXTRA (emulsione polimerica per l'industria edile)

IL FISSATIVO SH 500 EXTRA È UN EMULSIONE ACQUOSA DI ESTERI VINILICI COPOLIMERIZZATI CHE, PER ELIMINAZIONE DELLA FASE ACQUOSA, DA LUOGO ALLA FORMAZIONE DI UN FILM TRASPARENTE, INCOLORE, CON OTTIMA RESISTENZA ALLA LUCE, MEDIAMENTE MORBIDO E FLESSIBILE. IL FISSATIVO SH 500 EXTRA DESTINATO ALL'INDUSTRIA EDILE PER LA SUA STESSA NATURA CHIMICA, È PARTICOLARMENTE INDICATO PER LA PREPARAZIONE DI FONDI SENSIBILMENTE ALCALINI, CHE PRESENTINO ASSORBENZE PARTICOLARI.

Ciclo applicativo:

MURI VECCHI: Se in cattivo stato di conservazione rimuovere accuratamente le precedenti pitture in via di sfogliamento. Spolverare. Applicare poi una mano di FISSATIVO SH 500 EXTRA.

MURI NUOVI: applicare una mano di FISSATIVO SH 500 EXTRA prima dell'applicazione dell'idropittura.

Caratteristiche tipiche: resistenza all'acqua
resistenza alla luce solare

Note: tecniche:	Aspetto e finitura:	lucido-satinato
	diluyente:	acqua
	Secco al tatto:	120'± a seconda delle condizioni atmosferiche
	Sovraverniciabilità:	12 ore
	Applicazione a rullo:	c.a. 500/700%
	Applicazione a spruzzo:	c.a. 500/700%
	Applicazione a pennello:	c.a. 500/700%
	Resa per mano :	50 mq./l circa
	Vita di stoccaggio:	12 mesi

N.B. : I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla ns. esperienza, tuttavia non possono impegnare la ns. responsabilità. Il ns. servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.