

### HIDROSYNT

( *smalto acrilico ad acqua* )

SMALTO ACRILICO APPLICABILE SU UN' ELEVATA VARIETA' DI SUPPORTI , COMPOSTO DA UNA RESINA A BASE ACQUOSA , NON CONTIENE SOLVENTI PERMETTENDO L'APPLICAZIONE ANCHE IN AMBIENTI CHIUSI E' FACILMENTE APPLICABILE, PRESENTA NOTEVOLE RESISTENZA ALL'ABRASIONE, UN ALTO GRADO DI LAVABILITA', ED È PRATICAMENTE INATTACCABILE DAGLI AGENTI ATMOSFERICI E DALL'AZIONE DEL TEMPO. L'ALTA PERCENTUALE DI RESINA PRESENTE ASSICURA ANCORAGGIO E PROTEZIONE NOTEVOLE SU MOLTI SUPPORTI ANCHE FORTEMENTE ALCALINI COME INTONACI, CALCESTRUZZI ETERNIT ,METALLO, LEGNO. INOLTRE GRAZIE ALL'ASSENZA DI SOLVENTI SI PUÒ APPLICARE SU PLASTICHE E SU POLIMERI COME PLEXIGLASS E SIMILI. ADERISCE DIRETTAMENTE ANCHE SU LAMIERA ZINCATA (PREVIA SGRASSATURA E CARTEGGIATURA).

NON È UN PRODOTTO INFIAMMABILE.

**Questo prodotto rispetta il protocollo HACCP a tutela della salute dei consumatori ed è certificato ad uso alimentare secondo la norma UNI 11021**

**Ciclo applicativo:** Applicare il prodotto tal quale o leggermente diluito con acqua. Nell'applicazione a pennello (con pennellate corte ma abbondanti), stendere la prima mano verticalmente e le successive a distanza di 6 ore , orizzontalmente . Gli attrezzi ( pennelli , spatole , ecc.) debbono essere puliti con acqua corrente non appena terminate le fasi di applicazione. Macchie e residui possono essere rimossi entro pochi minuti col solo ausilio dell'acqua. Evitare di far essiccare macchie su indumenti e pelle.

**Non applicare il prodotto in caso di precipitazioni atmosferiche , sotto il sole battente e a temperature inferiori a + 6° C.**

Richiudere bene il contenitore dopo l'uso. Conservare in luoghi freschi, asciutti, ed al riparo dal gelo.

#### Note tecniche:

Resa	10/14 mq./lt (una mano)
Diluizione:	pronto all'uso o max 3% di acqua in volume
Applicazione:	pennello, spruzzo, rullo
Essiccazione:	fuori polvere 30' - in profondita' 4/6 ore

N.B. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla ns. esperienza, tuttavia non possono impegnare la ns. responsabilità. Il ns. servizio tecnico disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.