

VETRIFICANTE

(*lucidante protettivo*)

FINITURA ACRILICA, SIA LUCIDA CHE OPACA, APPLICABILE SU UN' ELEVATA VARIETA' DI SUPPORTI , COMPOSTO DA UNA RESINA A BASE ACQUOSA . NON CONTIENE SOLVENTI PERMETTENDO L'APPLICAZIONE ANCHE IN AMBIENTI CHIUSI. E' FACILMENTE APPLICABILE, PRESENTA NOTEVOLE RESISTENZA ALL'ABRASIONE, UN ALTO GRADO DI LAVABILITA', SVOLGENDO QUINDI UN' IMPORTANTE FUNZIONE PROTETTIVO EVITANDO COSI' CHE IL SUPPORTO POSSA ESSERE FACILMENTE MACCHIATO. L'ALTA PERCENTUALE DI RESINA PRESENTE ASSICURA ANCORAGGIO E PROTEZIONE NOTEVOLE SU MOLTI SUPPORTI.

Ciclo applicativo: Applicare il prodotto tal quale o leggermente diluito con acqua. Nell'applicazione a pennello (con pennellate corte ma abbondanti), stendere la prima mano verticalmente e le successive a distanza di 6 ore , orizzontalmente . Gli attrezzi debbono essere puliti con acqua corrente non appena terminate le fasi di applicazione.
Richiudere bene il contenitore dopo l'uso. Conservare in luoghi freschi, asciutti, ed al riparo dal gelo.

Note tecniche:	Viscosita'	34''-40''TFB A20°C
	Peso specifico	1,23
	Diluente	ACQUA
	Diluizione	tal quale o max 5%
	Attrezzi d'uso	pennello,spruzzo, rullo
	Essiccazione	2/4 ore al al tatto
		12 ore in profondita'
	Resa	8/10 mq./lt

N.B. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla ns. esperienza, tuttavia non possono impegnare la ns. responsabilità. Il ns. servizio tecnico disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.