

**SUPERTINTA***(Idropittura traspirante ad altissima copertura)*

LA SUPERTINTA È UNA PITTURA PER PARETI COSTITUITA DA RESINE SINTETICHE IN EMULSIONE, PIGMENTI PREGIATI, CARICHE ALTAMENTE SELEZIONATE ED UN'ALTA CONCENTRAZIONE DI BISSIDO DI TITANIO. UN'ALTA TRASPIRABILITÀ E L'OTTIMA COPERTURA LA RENDONO IMPIEGABILE ANCHE LÀ DOVE LE CONDIZIONI NON SONO FAVOREVOLI. BASTANO DUE SOLE MANI AD ASSICURARE UN'OTTIMA COPERTURA, UNIFORME E VELLUTATA.

**Ciclo applicativo:** Stuccare eventuali buchi o crepe. Lasciare asciugare perfettamente, carteggiare e spolverare.

**MURI NUOVI:** Dopo aver spolverato la superficie da trattare applicare una mano di FISSATIVO SH 500 EXT, dopodichè attendere 12 ore circa ed applicare una prima mano SUPERTINTA. A distanza di 12 ore procedere con la seconda mano.

**MURI VECCHI:** Se in buono stato di conservazione è sufficiente carteggiare e spolverare. Viceversa rimuovere accuratamente le vecchie pitture in via di sfogliamento. Spolverare. Applicare poi una mano di FISSATIVO SH 500 EXT e lasciare asciugare perfettamente. Applicare successivamente due mani di SUPERTINTA con un intervallo di 12 ore l'una dall'altra.

<b>Note tecniche:</b>	Resa teorica per mano	12/14 mq/l
	Aspetto e finitura	Vellutato
	Diluyente	Acqua
	Secco al tatto	45' +/- secondo condizioni atmosferiche
	Sovraverniciabilità	12 ore
	Temperatura d'infiammabilità	Non infiammabile
	Applicaz. e diluizione a rullo	c.a. 30% acqua
	Applicaz. e diluizione a pennello	c.a. 30% acqua
	Applicaz. e diluizione a spruzzo	c.a. 35% acqua
	Vita in stoccaggio	12 mesi

N.B. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla ns. esperienza, tuttavia non possono impegnare la ns. responsabilità. Il ns. servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie