

### TOP 5

*(idropittura murale semilavabile per interni)*

LA TOP 5 È UNA PITTURA PER PARETI COSTITUITA DA RESINE SINTETICHE IN EMULSIONE , PIGMENTI PREGIATI , CARICHE ALTAMENTE SELEZIONATE. LA TRASPIRABILITÀ E L'OTTIMA COPERTURA LA RENDONO IMPIEGABILE ANCHE LÀ DOVE LE CONDIZIONI NON SONO FAVOREVOLI. BASTANO DUE SOLE MANI AD ASSICURARE UN' OTTIMA COPERTURA , UNIFORME E VELLUTATA.

**Ciclo applicativo:** Stuccare eventuali buchi o crepe.  
Lasciare asciugare perfettamente , carteggiare e spolverare.

**MURI NUOVI:** Dopo aver spolverato la superficie da trattare applicare una mano di FISSATIVO SH 500 EXT ,dopodiché attendere 12 ore circa ed applicare una prima mano di TOP 5. A distanza di 12 ore procedere con la seconda mano.

**MURI VECCHI:** Se in buono stato di conservazione è sufficiente carteggiare e spolverare. Viceversa rimuovere accuratamente le vecchie pitture in via di sfogliamento. Spolverare. Applicare poi una mano di FISSATIVO SH 500 EXT e lasciare asciugare perfettamente. Applicare successivamente due mani di TOP 5 con un intervallo di 12 ore l'una dall'altra.

<b>Note tecniche:</b>	Resa teorica per mano	6/8 mq/l
	Aspetto e finitura	vellutato
	Diluyente	acqua
	Secco al tatto	30'-40'+/-a seconda delle condizioni atmosferiche
	Sopraverniciabilità	12 ore
	Temperatura d'infiammabilità	non infiammabile
	Applicazione e diluizione a rullo	c.a. 20-30% acqua in volume
	Applicazione e diluizione a pennello	c.a. 20-30% acqua in volume
	Applicazione e diluizione a spruzzo	c.a. 35% acqua in volume
	Vita in stoccaggio	12 mesi

N.B. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla ns. esperienza, tuttavia non possono impegnare la ns. responsabilità. Il ns. servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie