

### **SUPERTINTA SUPERCOPRENTE** (*Idropittura traspirante semilavabile ad altissima copertura*)

LA SUPERTINTA È UN'IDROPITTURA TRASPIRANTE PER PARETI INTERNE CARATTERIZZATA DA UN'ECCEZIONALE GRADO DI COPERTURA E UN OTTIMO PUNTO DI BIANCO. LA SUA FORMULAZIONE,ARRICCHITA CON ELEVATE CONCENTRAZIONI DI TITANIO, RENDE IL PRODOTTO PARTICOLARMENTE ADATTO PER AMBIENTI DOVE SI RICHIEDE COPRENTE ED UNA RAPIDA VELOCITÀ DI ESECUZIONE, IN QUANTO CONSENTE DI RISPARMIARE UNA MANO DI APPLICAZIONE RISPETTO AI PRODOTTI TRADIZIONALI.

**Ciclo applicativo:** Stuccare eventuali buchi o crepe presenti sulla superficie da tinteggiare. Lasciare asciugare perfettamente, carteggiare e spolverare.

**MURI NUOVI:** Dopo aver spolverato la superficie da trattare applicare una mano di FISSATIVO SH 500 EXT, dopodichè attendere 12 ore circa ed applicare una prima mano SUPERTINTA SUPERCOPRENTE .A distanza di 12 ore procedere con la seconda mano.

**MURI VECCHI:** Se in buono stato di conservazione è sufficiente carteggiare e spolverare. Viceversa rimuovere accuratamente le vecchie pitture in via di sfogliamento. Spolverare. Applicare poi una mano di FISSATIVO SH 500 EXT e lasciare asciugare perfettamente. Applicare successivamente due mani di SUPERTINTA SUPERCOPRENTE con un intervallo di 12 ore l'una dall'altra.

<b>Note tecniche:</b>	Resa teorica per mano	12/14 mq/l
	Aspetto e finitura	Vellutato
	Diluyente	Acqua
	Secco al tatto	45'+/- secondo condizioni atmosferiche; in profondità 10-12h.
	Sovraverniciabilità	12 ore
	Diluizione	c.a. 30% acqua in volume
	Vita in stoccaggio	12 mesi

N.B. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla ns. esperienza , tuttavia non possono impegnare la ns. responsabilità. Il ns. servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie